

Olajkezelő tartályok LAOS sorozat

A megfelelő megoldás az olajok használatához

A LAOS sorozat különböző méretű kannák, és fedelek széles választékát tartalmazza, amelyek egymással cserélhetők gyakorlatilag bármilyen kenési igény kielégítésére. A fedelek tíz különféle színben kaphatók, hogy bármilyen színekódos azonosításra felhasználhatók legyenek.



Előnyök

- A jó kenésgazdálkodási program egyik alapvető lépése az olaj kezelése.
- A kenőolaj megfelelő tárolása és kezelése könnyebbé, biztonságosabbá és tisztábbá teszi a kenést.
- A berendezés szennyezett olajjal való kenése plusz karbantartási költséget és termelés leállást eredményezhet.
- A növekvő költségek miatt az olajfogyasztást szabályozni kell, és minimalizálni a környezeti hatásokat.
- Az olaj kiömlés csökkenése következtében kevesebb az egészségi ártalom és nő a munka biztonsága is.

Jellemzők

- Az egyedi kivitelű 'O' gyűrű tömítés, a lecsavarható kiöntőcsőr és fedél megakadályozzák az esővíz, a por és más szennyeződések bejutását.
- A kannák hő- és vegyszerállóak. A tartályok erősek és tartósak, mert speciális HDPE (nagy sűrűségű polietilén) műanyagból készülnek, amelyek UV stabilizálót és antisztatikus adalékokat is tartalmaznak.*

- A tartályok átlátszóak és mérőskálával rendelkeznek (mind metrikus, mind angolszász egységekben) így a kenőanyag szintje könnyen megállapítható és mérhető a tartály felnyitása nélkül, csökkentve ezáltal a szennyeződés veszélyét.
- Az ergonomiailag kivitelű kannákat könnyű szállítani és biztonságosan, kényelmesen használhatók.
- A kannák és fedelek menete azonos méretű, így a fedél könnyen cserélhető, ami jó tömítést és könnyű szerelést biztosít.
- A kannák széles szájjal készülnek, ami megkönnyíti a betöltést és a tisztításukat.
- A kiöntőcsőr gyorsan lecsavarható a könnyű nyithatóság és zárhatóság, az áramlás szabályozása, valamint a szennyeződés kívül tartása érdekében.
- A kiöntő fedelek nyomógombos vákuum szeleppel vannak ellátva, ami felgyorsítja és szabályozza a kenőanyagok öntését.



Mini kiöntőcsőrös fedél



Ideális olyan esetekben, amikor a tartályon kis töltőnyílás van. A kiömlő átmérő kb. 7 mm

LAOS 09057	barna	LAOS 09118	zöld
LAOS 09064	szürke	LAOS 09125	kék
LAOS 09088	narancs	LAOS 09132	piros
LAOS 09095	fekete	LAOS 09194	bíbor
LAOS 09101	sötétzöld	LAOS 09071	sárga

Rövid csőrű kiöntő fedél



Széles, 25 mm-es kiöntőnyílásuk miatt ideálisan használhatók nagy viszkozitású olajokhoz és/vagy ha nagy öntési áramlás szükséges.

LAOS 09705	barna	LAOS 09750	zöld
LAOS 09712	szürke	LAOS 09767	kék
LAOS 09729	narancs	LAOS 09774	piros
LAOS 09736	fekete	LAOS 09388	bíbor
LAOS 09743	sötétzöld	LAOS 64936	sárga

Hosszú csőrű kiöntő fedél



Ideálisan használható pontos kiöntési feladatok elvégzéséhez és nehezen hozzáférhető helyeken. A 12 mm-es csőátmérő megfelel az ISO VG 220 viszkozitású kenőanyagokhoz.

LAOS 09682	barna	LAOS 09828	zöld
LAOS 09699	szürke	LAOS 09835	kék
LAOS 09798	narancs	LAOS 09842	piros
LAOS 09804	fekete	LAOS 09392	bíbor
LAOS 09811	sötétzöld	LAOS 62437	sárga

Többcélú fedél



Két fő alkalmazása van: ha szükséges, gyors kiöntést biztosít, valamint a 3, 5 ill. 10 literes tartályra pumpa szerelhető.

LAOS 09668	barna	LAOS 09897	zöld
LAOS 09675	szürke	LAOS 09903	kék
LAOS 09866	narancs	LAOS 09910	piros
LAOS 09873	fekete	LAOS 09408	bíbor
LAOS 09880	sötétzöld	LAOS 62451	sárga

Tároló fedél



Jól használható olajok tárolásához és szállításához.

LAOS 09644	barna	LAOS 09965	zöld
LAOS 09651	szürke	LAOS 09972	kék
LAOS 09934	narancs	LAOS 09989	piros
LAOS 09941	fekete	LAOS 09415	bíbor
LAOS 09958	sötétzöld	LAOS 62475	sárga

Tartály



Széles nyakkal és azonos menetmérettel készülttároló eszközök, amelyekhez bármely LAOS fedél felhasználható. 5 különböző méretben kaphatók.

- LAOS 09224 1,5 l-es tartály
- LAOS 63571 2 l-es tartály
- LAOS 63595 3 l-es tartály
- LAOS 63618 5 l-es tartály
- LAOS 66251 10 l-es tartály

Pumpák



Alkalmazhatók ISO VG 680 olaj viszkozitásig, AGMA 6-8 osztályig, ill. SAE 140-hez. A fedélre illesztve használható 3, 5 és 10 literes tartályokhoz. Nagy átfolyást biztosítanak (kb. 14 löket/liter) a csöpögésgátló csővéggel ellátott, 1,5 m hosszú kiürítő tömlőn keresztül. Ha kisebb átfolyásra van szükség, ehhez egy szűkítő csővég is rendelhető.

- LAOS 62567 Pumpák (LAOS fedelekhez)
- LAOS 09422 Pumpa szűkítő csővég

Hosszabbító kiöntő fedelekhez



A fedelek kinyúlásának meghosszabbítására szolgál. Két különböző változatban kapható a rövid kiöntő csomos és hosszabbítható fedelekhez. A hosszabbítható változat esetében a hossz a szerelvény eltávolításával és a kívánt méretre való levágással állítható be.

- LAOS 67265 Hosszabbító rövid csőrű kiöntőhöz
- LAOS 62499 Hosszabbító hosszú csőrű kiöntőhöz


Azonosító címkék

A tartályok tartalmának jelöléséhez

- | | |
|----------------------|------------------|
| LAOS 06919 barna | LAOS 06957 zöld |
| LAOS 06964 szürke | LAOS 06988 kék |
| LAOS 06940 narancs | LAOS 06926 piros |
| LAOS 06995 fekete | LAOS 06902 bíbor |
| LAOS 06971 sötétzöld | LAOS 06933 sárga |



Wymiary głównie



Termék	Átmérő (Á) mm	szélesség (s) mm	magasság (m) mm	Kiöntő átmérő (o) mm	súly g
1.5 l-es tartály	158		178	120	320
2 l-es tartály	160		220	120	325
3 l-es tartály	160		269	120	400
5 l-es tartály	196		271	120	440
10 l-es tartály	252		348	120	860
Tárolófedél	147		105		240
Többcélu fedél	147		121	48	240
Mini kiöntőcsőrös fedél	147	320	192	7	400
Rövid csőrű kiöntő fedél	147	322	210	25	440
Hosszú csőrű kiöntő fedél	147	390	235	12	440
Címkék		90	40		

		Lengte mm	Diameter slang mm	Diameter opening mm	Gewicht g
Pumpa	Pomp Slang Verlooptuit	440 1 500 37,5		12	855
Hosszabbító hosszú csőrű kiöntő fedélhez		305	19	12	70
Hosszabbító rövid csőrű kiöntő fedélhez		265	33	22,5	130

Műszaki adatok

Anyagok:	Tartályok és fedél:	nagy sűrűségű polietilén (HDPE) vegyi anyag álló műanyag erősített műanyag (PVC)
	Tömlők:	
	tömlő (csővég, dugó, gyűrű, konnektor):	HDPE
	Pumpa szelep:	alumínium
	Pumpa tömlő:	PVC 2. csoport
	Pumpa test:	PA6 nylon poliamid
	Pumpatengely:	lágycél
	Pumpahenger:	horganyzott lágycél
	Pumpa hosszabbító hüvely:	HDPE
Üzemi hőmérséklet:	-40 to +80 °C	
Adalékok:	UV stabilizáló, antisztatikus adalék	
Tömítés:	nitrilgumi	

* Az erősen oxidáló savakkal (pl. ózon, hidrogén, peroxid, halogén, stb.) való érintkezést kerülni kell. Üzemanyagokhoz és oldószerekhez nem használható.



© Az SKF az SKF Csoport által védett márkanév.

© SKF Csoport 2010

E kiadvány tartalmára minden kiadási jog fenntartva, és az újranyomás csak előzetes, írásos engedéllyel lehetséges (még részletek esetén is). Egyes képeket a Shutterstock.com engedélyével használunk. A katalógust a lehető legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges hibákért és az ezekből adódó közvetlen és közvetett károkért felelősséget nem vállalunk.

PUB LS/P8 10834 HU · Augusztus 2010

